

PŘESTAVBY LITINOVÝCH KOTLŮ NA AUTOMATY

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PALIVO



UHLÍ



Přestavby od tradičního českého výrobce

- > Příznivá cena již od 35 990 Kč + DPH
- > Příkon motoru a ventilátoru pouhých 78 W
- > Vodou chlazené podstavce
- > Výrobek od tradičního českého výrobce s 60letou tradicí výroby topenářské techniky

- Pro zajištění dlouhodobé životnosti a vysoké provozní spolehlivosti jsou použity elektrokomponenty značkových výrobců Siemens a EBM.
- Podavače a hořáky využití na přestavbové sady jsou prodávány již od roku 1998 do celé Evropy a byly dostatečně odzkoušeny pro spalování široké škály tuhých paliv.
- Pro případ zablokování paliva ve šnekovém podavači je sada vybavena reverzem podávacího zařízení.
- Součástí sady je řídicí jednotka s modulací výkonu, umožňující řízení oběhového čerpadla a bojleru.
- Pro vybrané modely stávajících kotlů lze využít přestavby s vodou chlazeným podstavcem, které zvyšují účinnost zařízení až o 3 %.
- Přestavby lze na přání doplnit o plášť podstavce včetně izolace, zvyšující účinnost o cca 2 %.

Příklad přestavby standardního 6člankového kotle – hlavní technické údaje

Jmenovitý výkon hořáku	kW	25
Obsah zásobníku paliva	l	280
Objem palivové šachty	dm ³	140
Regulovaný výkon	kW	7,5 – 25
Hmotnost přestavbové sady	kg	155
Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku	hod	34
Požadovaný kominový tah	mbar	0,15 – 0,20
Rozměry kotle: šířka × hloubka × výška	mm	1242 × 845 × 1550

Více informací na www.benekov.com

BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009

benekov

Úsporné teplo pro pohodlný život